

# ALUTAPE

## 50mm en 75mm

Aluminium tape met acrylaatbelijming



### Alutape

Dit is een tape in zuiver aluminium met acrylaatbelijming. Hij heeft een beschermlaag in gesiliconiseerd papier.

### Eigenschappen

Biedt een goede weerstand aan UV-licht en hoge temperaturen. Goede kleefkracht en goede weerstand tegen waterdamp.

### Toepassing

Heel erg geschikt voor het isoleren van luchtkanalen en leidingen. Wordt ook gebruikt voor het afplakken van thermische isolatie die met aluminium gelamineerd zijn. Ook bij vloerverwarming, ijskasten ...

### Specificaties Alutape

Drager	Aluminium
Dikte drager	40my
Dikte papier	70gr/m <sup>2</sup>
Kleeflaag	Acrylaat (drukgevoelig)
Totale dikte	70my
Onmiddellijke kleefkracht	12N/25mm
Afschuiving van 1kg - 25 x 25mm	200u
Temperatuurbestendigheid	- 20°C tot + 120°C

### Verwerking

Aanbrengen op een stof- en vetvrije ondergrond

### Opslag en Veroudering

Minstens 6 maanden houdbaar.  
Indien mogelijk opslag van de goederen op kamertemperatuur (14 tot 28°C)

### Alutape

breedte	lengte	aantal/doos
50 mm	45 m	24 rollen
75 mm	45 m	16 rollen